



2010 Buell® Lightning® CityX XB12SX - Technische Daten

Abmessungen

Länge (mm) ²	1985
Sitzhöhe (mm) ³	765
Bodenfreiheit (mm) ²	110
Lenkkopfwinkel (°) / Nachlauf (mm) ³	21 / 83,8
Gabelwinkel (°) ³	21
Schräglagenfreiheit: ⁴	
leichtes Aufsetzen, rechts (°).....	42
leichtes Aufsetzen, links (°).....	42
deutliches Aufsetzen, rechts (°).....	50
deutliches Aufsetzen, links (°).....	48
Radstand (mm) ²	1320
Tankinhalt (l).....	14,5
Motorölfüllmenge (l).....	2,4
Trockengewicht (kg).....	179

Motor

Bauart.....	Thunderstorm™ luftgekühlter Zweizylinder - Viertakt 45°-Grad-V-Twin
Hubraum (cm ³).....	1203
Bohrung x Hub (mm).....	88,9 x 96,8
Kraftstoffsystem.....	49-mm-Saugrohreinjection DDFI II
Verdichtungsverhältnis.....	10,0:1
Abgastrakt.....	Dreiwege-Resonanzkammer
.....	schwerpunktnah positioniert
Ansaugtrakt.....	Zero Resistance Airbox

Räder / Bereifung

Reifen ⁵ :	
vorn.....	Pirelli® Scorpion® Sync® T 120/70 ZR-17 58W
hinten.....	Pirelli® Scorpion® Sync® T 180/55 ZR-17 73W
Räder:	
vorn.....	Sechsspeichen-Gussrad
.....	17 x 3.50 Zoll
hinten.....	Sechsspeichen-Gussrad
.....	J17 x 5.50 Zoll

Kraftübertragung

Primärtrieb.....	Kette, Übersetzung 1,500:1
Sekundärtrieb ⁶	aramid-verstärkter Veyance Hibrex® Belt
.....	mit Flexten® Plus Technologie und konstanter Spannung
.....	sowie 14 mm Zahnflankenabstand, Übersetzung 2,407:1
Kupplung.....	Mehrscheiben-Ölbadkupplung mit Torsionsdämpfer
Getriebe.....	Fünfgang - Getriebe
Gangübersetzungen:	
1. Gang.....	2,65
2. Gang.....	1,89
3. Gang.....	1,41
4. Gang.....	1,17
5. Gang.....	1,00

Fahrwerk

Bremse:	
vorn.....	Schwimmend gelagerte 375 mm ZTL ^{2™}
.....	Edelstahl-Bremsscheibe mit Achtkolben-Festsattel
hinten.....	240 mm Edelstahl-Bremsscheibe mit Einkolben-Schwimmensattel
Vorderradgabel ⁵	Voll einstellbare Showa® Upside-Down-Gabel, 43 mm
Hinterradaufhängung ⁵	Voll einstellbares Showa® Zentralfederbein
.....	mit unter der Sitzbank positioniertem Ausgleichsbehälter
Federwege:	
vorn (mm).....	120
hinten (mm).....	129
Rahmen.....	Schwarzer Leichtmetall-Rahmen mit vibrationsentkoppelter
.....	Uniplanar™ Motoraufhängung und integriertem Kraftstofftank

Motorleistung

Drehmoment (gemäß Euronorm EC95/1).....	104 Nm @ 5.550 U/min
Leistung (gemäß Euronorm EC95/1).....	94 PS / 69 kW @ 7.000 U/min

Elektrische Anlage

Lichtmaschine.....	30-A-Drehstromlichtmaschine mit Permanentmagnet
.....	und Halbleiterregler, Spitzenleistung 405 W
Anlasser.....	1,2 kW Elektrostarter mit Magnetschalter
Beleuchtung:	
Scheinwerfer.....	Quartz-Halogen-Doppelscheinwerfer [H7] ,
.....	55-Watt-Abblendlicht, 55-Watt-Fernlicht
Rück-/Bremsleuchte.....	5 W / 21 W
Blinkleuchten.....	10 W mit manueller Rückstellung
Kennzeichenbeleuchtung.....	5 W

Ausstattung

Instrumente, Kontroll- und Warnleuchten... Elektronischer Tachometer, Drehzahlmesser,	
..... Kilometerzähler, zwei Tageskilometerzähler,	
..... Kontrollleuchten für Fernlicht, Leerlauf,	
..... Öl, Kraftstoffreserve (die mit der Reserve	
..... zurückgelegte Wegstrecke wird angezeigt),	
..... Blinkleuchten und Motorsteuerung, Borduhr	

Farben

Valencia Orange Translucent; Hero Blue Translucent

Garantie

Zwei Jahre ohne Kilometerbegrenzung (Europa);
ein Jahr Buell Assistance Mobilitätsgarantie (Europa)

Erläuterung der Fußnoten

1. Buell behält sich das Recht vor, jederzeit ohne Vorankündigung Modelle einzustellen oder technische Daten zu verändern, ohne dass sich daraus Verpflichtungen ergeben. Die technischen Daten der Fahrzeuge können je nach gesetzlichen Vorgaben von Land zu Land verschieden sein. Einige Modelle sind in bestimmten Ländern nicht erhältlich.
2. Nicht beladen, fahrbereit (ohne Fahrer, mit sämtlichen Betriebsstoffen)
3. Beladen, fahrbereit (mit Durchschnittsfahrer und sämtlichen Betriebsstoffen)
4. Voll eingefedert
5. Pirelli® und Showa® sind eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer.
6. Hibrex® und Flexten® sind eingetragene Warenzeichen der Goodyear Tire & Rubber Company.